

## Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D i 2D XB-6266

Interfejs	USB,klawiatura HID, port COM, RS232
Napięcie	DC5V
Dodatkowe wyposażenie	Odporny na działanie promieni słonecznych aż do 86 000 Lux. Pole widzenia 39 ° C (H) X 25 ° C (V)
Źródło światła	617nm biały LED oświetlenie LED 625nm
Precyzja skanowania	Datamatrix 7.5mil SR code 39 4.8mil UPC 60% 5 mil, PDF417 5mil
Szybkość skanowania	270 razy na sekundę
Kąt skanowania	[góra/dół] 65 [prawo/lewo] 60 [obróć] 360 stopni
Wymiar	176x100x72mm
Temperatura robocza	od 0 C do 40 C
Temperatura przechowywania	od -40 C do 70 C
Wilgotność	5%-95% nie skondensowane
Wytrzymałość na upadek	1,5metra
Kabel zasilający	2 Metry
Tworzywo	ABC+PC
Tryb skanowania	Ręczny Automatyczny lub ciągły
Waga	300g
Skanowanie z głębi pola	5-390 mm
Kontrast wydruku	25%
Moc	5V
współczynnik błędu	1/50 mln

### Możliwość dekodowania



[EAN-8 EAN-13 UPC-A UPC-E EAN-128 UPC/EAN with supplements ISBN/ISSN CODE 39 CODE 93 CODE 32 MATRIX 2 OF 5 INTERLEAVED 2 OF 5 MSI CODABAR GS 1 DATABAR LIMITED GS 1 DATABAR EXPANDED GS 1 DATABAR TRUNCATED PDF 417-MicroPDF417 TCIF Linked Barcode 3 of 9 \(TL C39\) DataMatrix Maxi code Micro QR Aztec QR](#)

<https://www.kim-tech.pl/Czytnik-kodow-kreskowych-dla-kodow-1D-i-2D-Syble-XB-6266.html>



530071320



55743073



sklep@kim-tech.pl



<https://www.kim-tech.pl>

