

Ręczny czytnik kodów kreskowych XB-6255-2D

interfejs	USB-HID, USB-COM, PS2, RS-232
Napięcie	DC5V
Źródło światła	617nm biały LED
Precyzja skanowania	Code 39 4.8mil UPC60% 5 mil, PDF417 5mil
Szybkość skanowania	25 cali/63cm na sekundę
Kąt skanowania	[góra/dół] 65 [prawo/lewo] 60 [obrót] 360 stopni
Wymiar	173mm (D) x 70mm(S) x 75mm (W)
Temperatura robocza	od 0 C do 40 C
Temperatura przechowywania	od -40 C do 70 C
Wilgotność	5%-95% nie skondensowane
Kabel zasilający	2 Metry
Tworzywo	ABC+PC
Wytrzymałość na upadek	3 metry
ryb skanowania	Ręczny
Waga	215g
Skanowanie z głębi pola	5-390 mm
Prąd roboczy	180mA
Moc	5V

Możliwość dekodowania



[JAN-13](#) [EAN-8](#) [UPCA](#) [UPC-E](#) [EAN-13](#) [EAN-8](#) [ISBN/ISSN](#) [EAN-128](#) [UCC/](#)
[EAN-128](#) [UPC/EAN with supplements](#) [GS 1](#) [DATABAR](#) [LIMI-](#)
[TED](#) [INTERLEAVED 2 OF 5](#) [MSI](#) [CODABAR](#) [PDF 417](#) [MicroPDF417](#) [TCIF](#)
[Linked Barcode 3 of 9 \(TLC39\)](#) [DataMatrix](#) [Maxi code](#) [QR](#) [Micro](#)
[QR](#) [Aztec](#)



<https://www.kim-tech.pl/Reczny-czytnik-kodow-kreskowych-Syble-XB-6255-2D.html>



530071320



55743073



sklep@kim-tech.pl



<https://www.kim-tech.pl>

